


SPERRGRUND GROB WEISS (verarbeitungsfertig)

Quarzgefüllte Grundierung mit absperrender Wirkung; verhindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, Ruß-, Fett- und Ölflecken auf diversen Untergründen. Für den Innenbereich.

Verbrauch

150 – 300 g / m², je nach Untergrundbeschaffenheit



Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Gebinde/Palette
39408	6	weiß pigmentiert	60
39409	15	weiß pigmentiert	30

KAST Sperrgrund grob

ist ein Grundanstrichmaterial mit hohem Haftvermögen und hoher Isolierwirkung für Gipskarton- und Spanplatten sowie für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Strukturbeschichtungen im Innenbereich. Schafft griffige Untergründe.

Untergrund

tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln

Lagerung

Fest verschlossen, trocken, frostfrei; vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
Mindesthaltbarkeit bei ungeöffnetem Originalgebände 12 Monate


Auch als Konzentrat lieferbar für 10-20% Wasserzugabe



Dr. Günther Kast GmbH & Co.
Technische Gewebe
Spezial-Fasererzeugnisse KG
Abt-Reubi-Straße 6
87527 Sonthofen

Tel: +49 8321 6641-0
Fax: +49 8321 6641-66

info@kast.de
www.kast.de



Dr. Günther Kast GmbH & Co.
Technische Gewebe Spezial-Fasererzeugnisse KG



BAUCHEMIE - GRUNDIERUNGEN

TIEFENGRUND LF

AUFBRENNSPERRE

PUTZGRUND WEISS

BETONKONTAKT

SPERRGRUND GROB WEISS

TIEFENGRUND LF (verarbeitungsfertig)

Spezialgrundierung für stark saugende und sandende Untergründe.
Für den Innen- und Außenbereich

Lösemittel- und weichmacherfrei, klebefrei

Verbrauch

150 – 200 ml / m², je nach Untergrundbeschaffenheit



Artikel-Nr.	l/Gebinde	Farbe	Gebinde/Palette
39399	5	milchig weiß	96
39400	10	milchig weiß	60

KAST Tiefengrund LF

ist eine diffusionsoffene, alkalibeständige, verarbeitungsfertige, milchig weiße, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Verfestigt mürbe und sandende Putz- und Betonoberflächen sowie alle anderen mineralischen Oberflächen und schafft tragfähige bzw. gleichmäßig saugende Untergründe für nachfolgende Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten. Weist ein sehr hohes Eindringvermögen auf, wirkt oberflächenverfestigend und saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist staubbindend und farblos auf trocknend.

Untergrund

tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln

Lagerung

Fest verschlossen, trocken, frostfrei; vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
Mindesthaltbarkeit bei ungeöffnetem Originalgebände 12 Monate

AUFBRENNSPERRE (verarbeitungsfertig)

Spezialgrundierung für stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe.
Für den Innen- und Außenbereich

Lösemittel- und weichmacherfrei

Verbrauch

100 – 150 ml / m², je nach Untergrundbeschaffenheit



Artikel-Nr.	l/Gebinde	Farbe	Gebinde/Palette
39401	5	ocker pigmentiert	60
39402	15	ocker pigmentiert	24

KAST Aufbrennsperre

ist ein lösungsmittelfreies Grundiermaterial. Es dient zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 von Gips-, Handputzen, Ansetzbinder und Dünnputzen.

Untergrund

tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln

Lagerung

Fest verschlossen, trocken, frostfrei; vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
Mindesthaltbarkeit bei ungeöffnetem Originalgebände 12 Monate

Auch als Konzentrat lieferbar für 10-20% Wasserzugabe


PUTZGRUND WEISS (verarbeitungsfertig)

Quarzgefüllte und diffusionsoffene Grundierung für Dekorputze auf mineralischen Untergründen, reguliert die Saugfähigkeit, ist haftungsverbessernd.
Für den Innen- und Außenbereich

Lösemittel- und weichmacherfrei

Verbrauch

150 – 300 g / m², je nach Untergrundbeschaffenheit



Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Gebinde/Palette
39403	6	weiß pigmentiert	60
39405	20	weiß pigmentiert	24

KAST Putzgrund

dient zur Haftungsverbesserung vor Schlussbeschichtungen von Oberputzen. Er verringert bzw. egalisiert und reguliert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

Untergrund

tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln

Lagerung

Fest verschlossen, trocken, frostfrei; vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
Mindesthaltbarkeit bei ungeöffnetem Originalgebände 12 Monate

BETONKONTAKT (verarbeitungsfertig)

Schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansatzbinder; insbesondere auf Beton und glatten Flächen.
Für den Innen- und Außenbereich. Wetterbeständig

Lösemittel- und weichmacherfrei

Verbrauch

200 – 350 g / m², je nach Untergrund



Artikel-Nr.	kg/Gebinde	Farbe	Gebinde/Palette
39406	6	rot pigmentiert	60
39407	20	rot pigmentiert	24

KAST Betonkontakt

verbessert die mechanische Haftung von Grund-, Zement- und Kalkzementputzen, Maschinenputz-, Fertigputzgips und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550. Schafft griffige Untergründe, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, wirkt saugfähigkeitsregulierend, ist diffusionsoffen und alkalibeständig.

Untergrund

tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln

Lagerung

Fest verschlossen, trocken, frostfrei; vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
Mindesthaltbarkeit bei ungeöffnetem Originalgebände 12 Monate

Auch als Konzentrat lieferbar für 10-20% Wasserzugabe